

Scotch-Mesh^ä

Disque de remise en état des parquets

Fiche Technique

FT 159 - DC. Page 1 / 1

Juin 2001 - Annule et remplace version précédente

Description:

Les disques Scotch-Mesh sont des disques minces et souples, constitués d'une nappe tramée en polyester résistant, enduite sur les deux faces avec des abrasifs calibrés et une résine résistante.

La gamme est composée d'une variété de diamètres et de grades (taille du grain abrasif).

Propriétés:

- Trame très résistante pour une durabilité étendue.
- Construction ouverte pour une plus grande utilisation de chaque face.
- Abrasifs très résistants (carbure de silicium) pour une meilleure abrasion des parquets et des sols en marbre.
- Utilisés à sec sur les parquets ou en humide sur les pierres.
- Utilisés avec les monobrosses courantes.
- Deux faces utilisables.
- Gamme de trois grains: gros, moyen et fin.

Domaine d'utilisation:

La gamme de disques Scotch-Mesh est conçue pour être utilisée avec des monobrosses standards pour la remise en état des parquets cirés ou vitrifiés.

Les disques sont aussi utilisables sur des sols en marbre pour le surfacage avant cristallisation.

Mode d'emploi:

1. Placer le disque sur le sol.
2. Positionner un disque épais (Scotch-Brite Bleu ou Rouge) sur le disque Scotch-Mesh de même diamètre.
3. Positionner la monobrosse équipée d'un plateau d'entraînement sur l'ensemble des deux disques.
4. Manoeuvrer la monobrosse en passes lentes en évitant de rester sur le même endroit plus que nécessaire.

Rénovation des parquets:

1. Commencer avec le grain 60 (gros) jusqu'à égalisation des lames de parquets ou enlèvement total de la protection.
2. Poursuivre avec le grain 80 (moyen) pour adoucir le bois.
3. Terminer avec le grain 120 (fin) pour lisser avant application de la protection.
4. Bien dépoussiérer toute la surface.
5. Appliquer la première couche de protection et laisser sécher.
6. Passer avec le grain 120 (fin) pour égrener la surface.
7. Appliquer les couches suivantes.

Entretien:

Secouer les disques pour détacher la poussière de bois lorsqu'ils sont utilisés sur des parquets.

Laver les disques à l'eau claire après chaque usage lorsqu'ils sont utilisés en humide.

Caractéristiques:

Couleur: gris anthracite.

Marquage: logo 3M blanc sur une face.

Diamètres extérieurs: 380 mm, 406 mm et 432 mm.

Grains: 60 (gros), 80 (moyen) et 120 (fin).

Abrasif: Carbure de silicium

Trame: polyester

Conditionnement:

Carton de 10 disques.

Origine:

Fabriqué aux USA.